

Zatěžovací magnetické pásky na pozadí

Návod k použití

Instalace je rychlejší pokud ji provádějí 2 lidé. Pásky se dodávají stočené a při jejich prvním použití může docházet k jejich stáčení. Nejedná se o vadu výrobku. Proto je vhodné postupovat podle tohoto návodu a situovat pásky dle polarity tak, aby bylo možné vrchní pásku instalovat dle obrázku (odtáčet shora). Urychlíte tím instalaci a zamezíte případnému odpadávání pásek předtím, než dojde k jejich úplnému narovnání.

Návod k instalaci:

1. Připravte si obě pásky podle obrázků a zkontrolujte před instalací jejich polaritu - pásky fungují jako běžný magnet a protikladné póly magnetu se přitahují.
2. Začněte instalaci "spodní" stranou. Odtočte dostatečně dlouhý kus pozadí a položte jej na zem. Vložte a roztočte celou spodní pásku přímo pod pozadí. Pozadí můžete zatížit nebo přilepit, aby se před dokončením instalace nestácelo.
3. Začněte pokládat a shora odtáčet druhou pásku dle obrázku. Pásky by měly okamžitě držet a neměly by samovolně odpadávat. Pokud se tak děje, zkontrolujte správnou pozici a polaritu pásků.
4. Pokud je páska instalována správně, pevně drží po celé své délce a její okraje se z vnější strany nekroutí. Páska se zcela srovná po několika dnech od instalace.

