

# Zatěžovací tyč na pozadí

## Návod k použití

Instalace je rychlejší, pokud ji provádějí 2 lidé. První instalace zatěžovací tyče může být obtížnější z důvodu tuhosti materiálu. Před instalací je vhodné označit místo instalace tak, aby finální pozice tyče byla v rovině a nedocházelo k nechtěnému kroucení pozadí. Zatěžovací tyč je možné instalovat bez lepení. Pro snazší instalaci lze volitelně na několika místech přichytit pozadí k tyči lepicí páskou.

### Návod k instalaci:

1. Sundejte z kovové tyče plastovou objímku - začnete na jednom konci a postupně tyč celou "vylopuňte".
2. Připravte, naměřte a označte si na okrajích pozadí místo instalace tak, aby za instalovanou tyčí zbývalo maximálně 10 cm pozadí - delší převisy mohou komplikovat instalaci a nevypadaly by dobře. Pro čistou instalaci stačí i cca 2 cm pruh pozadí.
3. Položte tyč na označené místo instalace, přehněte přes ni pozadí. Volitelně můžete pozadí na několika místech přichytit lepicí páskou.
4. Začněte s instalací objímky na jednom konci a postupně ji navlékněte na celou tyč.
5. Odřízněte případné přečnívající pozadí nožem a instalace je hotová.

